



Autorisierter Distributor

TMA10A

Anemometer



Funktionen

- Messung von Luftgeschwindigkeit (m/s)
- Messung des Volumenstromes (m³/s)
- Temperaturmessung

Geräteinformationen

- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- MIN/MAX- und Durchschnittswertmessung
- Auto-Power-Off (abschaltbar)
- Ideal für Messungen in Lüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen
- Flexibles Präzisionsflügelrad

Gerätehighlights

- RS-232-Schnittstelle zur Anbindung an den PC
- Software TM-SWA (optional)

Technische Daten

Anzeige	LCD, 4 digit, 9999 digits
Messbereiche (m/s)	0.40–25.00 m/s (Auflösung: 0.01 m/s)
Grundgenauigkeit	± (3% v.M.)
Volumenstrom	0.01...99.99 m ³ /s (Auflösung 0.01 m ³ /s)
Temperatur	0...50 °C or 32...122 °F (Auflösung 0.1 °F/°C)
Grundgenauigkeit	± 1.5 °F / 0.8 °C
Stromversorgung	1x Batterie 9 V, IEC 6LR61
Abmessungen	181 x 71 x 38 mm
Gewicht	ca. 360 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang: 1x TMA10A, 1x Bereitschaftskoffer, 1x Batterie 9 V, IEC 6LR61, 1x Bedienungsanleitung

TMA10A

Artikel-Nr. 2817785

Accessories:

TM-SWA data logging-software and RS232 cable Model TM-SWA

Artikel-Nr. 3027085



Autorisierter Distributor



