

FEUCHTE, Dichte, Temperatur Schüttgüter

PELAN



Autorisierter Distributor

Messgerät, mit Bluetooth-Schnittstelle zur Bestimmung von Feuchtigkeit, Dichte und Temperatur in Schüttgütern wie Pellets, Holzhackschnitzel, Sägemehl, Futtermittel, ...

Durch eingebauten Vibrator und mitgelieferte Gewichtsplatte ist eine definierte Verdichtung möglich.

Bedienung und Messwertanzeige mit einem handelsüblichen PC und kostenloser Software.

Technische Daten:

Messbereich:	0 - 100% (einstellbar)	
Auflösung Feuchte:	0,1%	
Auflösung Dichte:	0,01 g/cm ³	
Auflösung Temp.:	0,1°C	
Messrate:	ca. 2 Messungen / sec	
Messwertspeicher:	begrenzt durch PC Speicher	
ohne Messgutbehälter:		
Abmessung:	ca. 190 x 160 x 120 mm	
Gewicht:	ca. 1,7 kg	
Messgutbehälter:	groß	klein
Volumen:	2,66 l	0,85 l
Gewichtsplatte:	1,719 kg	0,709 kg
Schnittstelle:	Bluetooth (Dongle für PC)	

- kalibrierbar in Verbindung mit optional erhältlichem Testmodul PE-PELAN
- kundenspezifische Kalibrierkurven am PC veränderbar
- einstellbare prozentuale Gewichtung der einzelnen Messverstärker
- Dichtebestimmung mit Kopprektur der Füllhöhe
- wieder aufladbare Batterien
- Steckernetzteil mit USB-MINI
- Software **DOSOFT-PELAN** für Geräteinstellungen per PC oder Übertragung gespeicherter Messwerte an den PC für Auswertung oder Dokumentation. kostenlos unter www.doser.de/media/software/DOSOFT-PELAN.ZIP



PELAN mit großem Messgutbehälter:



PELAN mit kleinem Messgutbehälter:



PELAN mit Testmodul



Startfenster der Software DOSOFT-PELAN

Autorisierter Distributor

TVW Meßtechnik GmbH

Semmelweg 31

32257 Bünde

Fon: 05223 / 9277 - 0

Fax: 05223 / 9277 - 40

info@twwbuende.de

www.twwbuende.de

