



Unverzichtbare Werkzeuge für Ihre Herausforderungen.

Sowohl im Handwerk als auch in der Industrie profitieren Sie durch den Einsatz einer Wärmebildkamera erheblich: Sie messen Temperaturen präzise und berührungslos, arbeiten effizienter und können die Qualität Ihrer Arbeit eindrucksvoll dokumentieren.



Heizungsanlagen: Überprüfen von Heizkörpern, Lokalisierung von Rohren und Leckagen



Industrieanlagen: Maschinen und elektrische Installationen vorbeugend warten.



Gebäudeanalyse: Wärmeverluste, Baufeuchte und Schimmel aufspüren.

Modelle und Zubehör.

Be sure. **testo**



Be sure. **testo**

	Best.-Nr.
Wärmebildkamera testo 865s mit USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software, Inbetriebnahmeanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer	0560 8651
Wärmebildkamera testo 868s mit Funkmodul WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software, 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer	0560 8684
Wärmebildkamera testo 871s mit Funkmodul BT/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software, 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer	0560 8716
Wärmebildkamera testo 872s mit Funkmodul BT/WLAN, USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software, 3 x testo ε-Marker, Inbetriebnahmeanleitung, Kalibrierprotokoll und Koffer	0560 8725
Thermo-Hygrometer testo 605i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll	0560 2605 02
Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen	0590 7703
Zusatzakku	0554 8721
Akku Ladestation	0554 1103
Tragetasche für testo 865s/868s/871s/872s und Ersatzakku aus widerstandsfähigem Nylon mit abnehmbarem Umhängegurt und Lasche zur Befestigung am Gürtel.	0554 7808

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.01.2022. Zahlung 30 Tage netto.



Autorisierter Distributor



TWV Meßtechnik GmbH
Semmelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@twvbuende.de
www.twvbuende.de

2980 4622 15/11/04.2022

Next Level Thermographie.

Die neuen Wärmebildkameras testo 865s, testo 868s, testo 871s und testo 872s überzeugen mit der besten Bildqualität ihrer Klasse.



Innovation verpflichtet.

Seit über 30 Jahren entwickeln und fertigen wir in Deutschland Wärmebildkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen. Unsere neuesten vier Kameras bieten für jede Anwendung das passende Modell. Sie sind nicht nur innovativ, durchdacht und einfach zu bedienen - sondern überzeugen auch mit der besten Bildqualität ihrer Klasse.



Die Top Features der Testo-Wärmebildkameras

- +** **Aussagekräftige Wärmebilder:**
Hohe Auflösung und sehr gute NETD
- +** **Smart und vernetzt:**
Anbindung von Funkfühlern und testo Thermography App
- +** **Intuitive Bedienung:**
moderne Kacheloptik und Kurzwahltaste

Die neuen Wärmebildkameras im Vergleich



testo 865s



testo 868s



testo 871s



testo 872s

Im Überblick

Infrarotauflösung	Anzahl der Pixel: Je mehr, desto besser	160 x 120 Pixel (19.200 Pixel)	160 x 120 Pixel (19.200 Pixel)	240 x 180 Pixel (43.200 Pixel)	320 x 240 Pixel (76.800 Pixel)
testo SuperResolution	Vierfache Pixel-Anzahl	320 x 240 Pixel (76.800 Pixel)	320 x 240 Pixel (76.800 Pixel)	480 x 360 Pixel (172.800 Pixel)	640 x 480 Pixel (307.200 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	Kleinstmöglich darstellbare Temperaturdifferenz: Je kleiner, desto besser	0,10 °C (100 mK)	0,08 °C (80 mK)	0,08 °C (80 mK)	0,05 °C (50 mK)
Messbereich		-20 ... +280 °C	-30 ... +100 °C 0 ... +650 °C	-30 ... +100 °C 0 ... +650 °C	-30 ... +100 °C 0 ... +650 °C
Fokus	Scharfstellung des Bildes	Fixfokus	Fixfokus	Fixfokus	Fixfokus
Anbindung externer Messgeräte (über Bluetooth)	Verbindung mit anderen Testo-Messgeräten	–	–	Thermo-Hygrometer testo 605i, Stromzange testo 770-3	Thermo-Hygrometer testo 605i, Stromzange testo 770-3
Verbindung mit kostenloser testo Thermography App (per WLAN)	Schnelle und einfache Bildanalyse, Erstellung und Versand von Kurzberichten, Fernsteuerung der Wärmebildkamera	–	✓	✓	✓
PC-Software testo IRSoft	PC-Software zur Analyse und Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach Registrierung.	✓	✓	✓	✓

Funktionen

Integrierte Digitalkamera (5MP)	Echtbild wird zum Wärmebild dazugespeichert	–	✓	✓	✓
Feuchtemodus	Schimmelgefahr mit Ampelskala beurteilen	–	–	✓	✓
testo ScaleAssist	Automatische Kontrasteinstellung für optimale Beurteilung der Gebäudehülle	✓	✓	✓	✓
Lasermarker	Zeigt exakte Position des Lasers und des dazugehörigen Temperaturmesswertes im Kameradisplay an	–	–	–	✓