Produktdatenblatt

WFE P Absauggerät

Artikel Nr.: T0053638699N

Benefits

- Bis zu 2 FE Lötkolben anschließbar
- Elektrische Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck
- 2 Leistungsstufen für optimale Absaugung mit 2 FE Kolben
- Tragbares Gerät für den zentralen Einsatz, mit eingebauter Pumpe. (Nicht für 24 Std. Dauerbetrieb geeignet.)
- Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt.
- Das Weller WFE P Absauggerät ist für die Absaugung an bis zu 2 FE-Lötkolben konzipiert. Eine elektrische, langlebige und optimal schallisolierte Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck und macht die WFE P damit druckluftunabhängig. Die Vakuumpumpe hat zwei Leistungsstufen die mittels Kippschalter, entsprechend der Anzahl der angeschlossenen FE-Lötkolben eingestellt werden. Dadurch wird Energie gespart. Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt. Der Filterwechsel ist Dank des Filter-Lift-Systems schnell und bequem durchzuführen. Die FE-Lötkolben (Fume Extraction) werden direkt an das Gerät

Dazu empfehlen wir:

Lötrauchabsaugungen

Lötkolben

Reinigung

Vorheizplatten

Produktdatenblatt

TVW Meßtechnik GmbH
TVW-App
Autorisierter Distributor

Technical Data

Abmessungen L x B x H (mm)	140 x 140 x 295
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,51 x 5,51 x 11,61
Gewicht (ca) in kg	4
Spannung	230 V AC
Leistung	70 W
Betriebsdruck in bar/psi	---
Luftverbrauch l/min	---
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 45
Max. Vakuum	30.000
Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

Owning the bench

PROFESSIONAL

FILTRATION

EREM

XCELITE

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Germany

Autorisierter Distributor
TVW Meßtechnik GmbH
Semmelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@tvwbuende.de
www.tvwbuende.de