



400 A  
AC/DC

Data  
Hold



Hz

True  
RMS

## CHB35

### Gleich- und Wechselstromzange TRMS (AC/DC)

#### Funktionen

- Strommessung
- Frequenzmessung (berührungslos)

#### Geräteinformationen

- Manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- MIN/MAX- und Relativwertmessung
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Zangenöffnung 23 mm

#### Gerätehighlights

- Gleich- und Wechselstromzangen sind auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet.
- Echteffektivwertmessung (TRMS)



#### Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -stellig, 3999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,001...400 A
Grundgenauigkeit	± (2 % v.M. + 3 Digit)
Strom DC	0,01...400 A
Grundgenauigkeit	±(2 % v.M. + 2 Digit)
Frequenzbereich für Wechselstrom	40 Hz...1kHz
Crest-Faktor	<4
Frequenzmessung	0,01 Hz...9,99 kHz
Grundgenauigkeit	± (1 % v.M. + 2 Digit)
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zangenöffnung	23 mm
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR6
Maße	183 x 64 x 36 mm
Gewicht	ca. 190 g

#### Lieferumfang:

- 1 St. CHB35
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR6
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung

#### TW Meßtechnik GmbH

Semmelweg 31  
32257 Bünde  
Fon: 05223 / 9277 - 0  
Fax: 05223 / 9277 - 40  
info@twbuende.de  
www.twbuende.de



#### Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.
CHB35	93469-D