

Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 188

Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Bluetooth + USB Schnittstelle

- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Android App**
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken
- Digitalanzeige 21 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Automatische und manuelle Bereichswahl**
- Diodentest
- **Min- /Max- Speicher**
- Data Hold
- **Relativwertmessung**
- **Transistortest**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Tasche, Bluetooth PC Schnittstelle + Software, Batterie(n) nicht enthalten



Technische Daten	PAN 188
Gleichspannung DC (V =)	0,01 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,01 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 µA - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 µA - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	0,1 - 99,9 %
Kapazität (F)	10 pF - 10 mF
Temperatur (°C) (Fühler Typ K)	-20 °C - +1000 °C
Umgebungstemperatur (°C)	0 °C - 40 °C
Genauigkeit (%)	0,7 % - 3,0 %
Abmessungen	204 x 93 x 57 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	946 / 357 g
Benötigte Batterie(n):	4 x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 / CAT IV 600 V



Autorisierter Distributor

TVW Meßtechnik GmbH
Semmelweg 31
32257 Bünde
Fon: 05223 / 9277 - 0
Fax: 05223 / 9277 - 40
info@twvbuende.de
www.twvbuende.de



PAN 188 Video DE:



PAN 188 Video EN:

