

BENNING CM P1 CM P2

TRUE RMS Mini-Strommesszangen



TVW-App

DISTRIBUTOR

NEU!
TRUE RMS
Mini-Strommesszangen



TRUE RMS Mini-Strommesszangen im Pocketformat

BENNING CM P1, CM P2 TRUE RMS Mini-Strommesszangen

- Minimale Abmessungen, maximale Sicherheit
- Präzises messen von Lastströmen bis 400 A
- Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
- Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen
- Tiefpassfilter (LPF) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse
- VoltSensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung
- Maximale Zangenöffnung 23 mm
- Messwertspeicher (HOLD)
- Hochwertige Schutztasche im Lieferumfang



TRUE
RMS

400 A
AC/DC

Auflösung
10 mA
Resolution

Inrush

LPF


CAT III
600 V

NCV

LCD

dupol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-111

Originalgröße



BENNING CM P1/CM P2

TRUE RMS Mini-Strommesszangen

Anwendung:

Aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts, passen die neuen Mini-Strommesszangen in jede Tasche. Sie sind klein, handlich und jederzeit einsatzbereit.

- Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A
- Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen
- Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben

Messfunktionen

- TRUE RMS Wechselstrommessung bis 400 A (CM P1/P2)
- Gleichstrommessung bis 400 A (CM P2)
- VoltSensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung

Besonderheiten

- Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Höchste Auflösung von 10 mA im 40,00 A Bereich
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messwertspeicher (HOLD) und Nullabgleich über ZERO-Taste (Δ , CM P2)
- Automatische Bereichswahl, automatische Abschaltung (APO nach 15 min., deaktivierbar) und Batterieunterspannungsanzeige
- Messkategorie CAT III 600 V
- Inkl. Schutztasche im Lieferumfang

Technische Daten	BENNING CM P1/CM P2
Anzeige:	4 digit LCD, beleuchtet
Strom (AC):	40,00 A/ 400,0 A, TRUE RMS
Max. Auflösung/Genauigkeit:	10 mA/± 2 % v. Messwert + 5 digit
Messwertspeicher:	HOLD
Zangenöffnung max.:	23 mm
Automatische Abschaltung:	15 Minuten, deaktivierbar
Abmessungen/Gewicht:	149 x 59 x 27 mm/140 g
Messkategorie:	CAT III 600 V
Lieferumfang:	inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien und Schutztasche

	BENNING CM P1
Artikel-Nr.:	044678

	BENNING CM P2
Strom (DC):	40,00 A/ 400,0 A
Max. Auflösung/Genauigkeit:	10 mA/± 2 % v. Messwert + 5 digit
Artikel-Nr.:	044679

Ihr Fachhändler:

DISTRIBUTOR



TVW Meßtechnik GmbH
 Semmelweg 31
 32257 Bünde
 Fon: 05223 / 9277 - 0
 Fax: 05223 / 9277 - 40
 info@twwbuende.de
 www.twwbuende.de



BENNING