

WFE Absauggerät

Artikel Nr.: T0053640299N



Autorisierter Distributor



Benefits

- Bis zu 2 FE LötKolben anschließbar
- Wartungsfreier Druckluftumwandler
- Gute Standsicherheit durch stabile Konstruktion
- Für den industriellen Dauerbetrieb geeignet
- Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich druckluftbedingte Gerüche.
- Das Lötrauchabsauggerät WFE benötigt saubere und ölfreie Druckluft. Der Unterdruck wird von einem wartungsfreien Druckluftwandler erzeugt. Die verschmutzte Luft wird von einem Vor- und einem Hauptfiltersystem gereinigt. Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich druckluftbedingte Gerüche. Dieses hocheffiziente Filtersystem macht das WFE Absauggerät zu einem echten Luftrückführsystem. Die FE-LötKolben (Fume Extraction) werden direkt an das Gerät angeschlossen, weiteres Leitungszubehör ist nicht erforderlich.


Dazu empfehlen wir:



Lötrauchabsaugungen



LötKolben



Reinigung



Vorheizplatten




Technical Data



Autorisierter Distributor

Abmessungen L x B x H (mm)	140 x 140 x 200
Abmessungen L x B x H (Inch)	5,51 x 5,51 x 7,87
Gewicht (ca) in kg	2.7
Spannung	---
Leistung	6 bar
Betriebsdruck in bar/psi	3,5 - 6,0 / 50 - 90
Luftverbrauch l/min	30
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 39
Max. Vakuum	20.000
Max. Kapazität	2 Arbeitsplätze
Vorfilter	Feinstaubfilter Klasse F7
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE

Weller Tools GmbH
 Carl-Benz-Straße 2
 74354 Besigheim
 Germany

Autorisierter Distributor

TVW Meßtechnik GmbH
 Semmelweg 31
 32257 Bünde
 Fon: 05223 / 9277 - 0
 Fax: 05223 / 9277 - 40
 info@twvbuende.de
 www.twvbuende.de

