



- BGA/QFP Reparatursysteme
- 700 W
- Eingebaute Turbine
- Set mit Infrarot-Vorheizplatte und Leiterplattenhalter

WHA 3000PS Set

Artikel Nr.: T0053355699N

| | |
|--|--|
| Abmessungen L x B x H (Inch) | 9,44 x 10,63 x 6,69 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 240 x 270 x 170 (WHA3000P) |
| Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x H (Inch) | 23,6 x 23,6 x 19,7 (WHA3000P + WBHS + WHP3000) |
| Platzbedarf / Arbeitsraum L x B x H (mm) | 600 x 600 x 500 (WHA3000P + WBHS + WHP3000) |
| Empfohlene Baugruppengröße (mm) | 310 x 320 |
| Empfohlene Bauteilgröße (mm) | 4,5 x 4,5 - 43x43 |
| Druckluftanschluss | X |
| Druckluftanschluss Zusatz | X |
| Druckluftversorgung kPa/bar | X |
| Luftverbrauch l/min | X |
| Max. Heißluftmenge l/min | 5 - 50 |
| ESD sicher | on |
| Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) | tbd |
| Gewicht (ca) in kg | tbd |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Nennleistung Oberheizung (W) | 700 |
| Nennleistung Unterheizung (W) | 600 |
| Schutzklasse | 1 (Steuergerät und Handgerät hart geerdet) |
| Spannung | 220-230V/50-60Hz |
| Temperaturbereich Oberheizung (°C) | 50 - 500 |
| Temperaturbereich Unterheizung (°C) | 50 - 400 |
| Optische Positionierung | --- |
| Positionierhilfe | X |
| Temperaturgenauigkeit Oberheizung | ± 30 °C (± 54 °F) |
| Temperaturgenauigkeit Unterheizung | tbd |
| Thermoelement Anschluss | 1x Type-K |

Autorisierter Distributor

