

# Temperaturkalibrator 724



Autorisierter Distributor



Fluke 724



## Zur Kalibrierung von Temperaturinstrumenten

Der Temperaturkalibrator Fluke 724 ist ein besonders leistungsstarkes und dennoch bedienungsfreundliches Gerät. Mit seinen Mess- und Geberfunktionen kann er nahezu jedes Temperaturinstrument testen und kalibrieren.

- Gleichzeitige Anzeige von Eingangs- und Ausgangswerten auf einem ablesfreundlichen Doppel-Display
- Messen von RTDs (Widerstandsthermometern), Thermoelementen, Widerstand, mA und Einheitsspannungen, um Sensoren und Transmitter zu prüfen.
- Geben/Simulieren von Thermoelementen,

RTDs (Widerstandsthermometern), Spannung und Widerstand.

- Durchführen von schnellen Linearitätsprüfungen mit der 25%-Schritt- oder 100%-Schritt-Funktion
- Automatische Schritt- oder Rampenfunktion
- Speisen von Transmittern mittels der Schleifenstromversorgung bei gleichzeitiger mA-Messung
- Speichern häufig benutzter Geräteeinstellungen zur späteren Verwendung

## Leistungsmerkmale

Simultane Funktionen	Kanal A	Kanal B
24.000 mA DC	M	
24.000 mA DC mit 24-V-Schleifenspannung	M	
100.00 mV DC		M oder S
30.000 V DC Messen	M	
20.000 V DC Messen 10.000 V DC Geben		M oder S
0 bis 3200 Ω		M oder S
Thermoelement J, K, T, E, R, S, B, L, U, N		M oder S
RTD Ni120; Pt100 (3926); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, 1000 (385)		M oder S

M = Messen S = Geben/Simulieren

## Spezifikationen

Funktion Messen oder Geben	Bereich	Auflösung	Ungenauigkeit	Anmerkungen
Spannung	0 bis 100 mV 0 bis 10V (geben) 0 bis 30V (messen)	0,01 mV 0,01 V 0,001 V	0.02% v. Mw. + 2 Digits	Max. Last, 1 mA
mA (Messen)	0 bis 24 mA	0,001 mA	0.02% v. Mw. +2 Digits	Max. Bürde, 1000 Ω
mV	-10,00 mV bis +75,00 mV	0,01 mV	0.025% v. Bereich + 1 Digit	
Widerstand	0 Ω bis 3200 Ω (messen) 15 Ω bis 3200 Ω (geben)	0,01 Ω bis 0,1 Ω	0,10 Ω bis 1,0 Ω	
Schleifenspannung	24 V DC	N/A	10%	
Thermoelemente	J, K, T, E, L, N, U	0,1 °C	bis 0,7 °C	
Thermoelemente	B, R, S	1 °C	bis 1,4 °C	
RTDs	Ni120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916) Pt 100 (3926)	0,1 °C	bis 0,2 °C	

**Maximal zulässige Spannung:** 30 V  
**Temperatur bei Betrieb:** -10 °C bis 55 °C  
**Sicherheit:** CSA C22.2 Nr. 1010.1-1992  
 EMV: EN50082-1:1992 und EN55022:1994  
 Klasse B

**Abmessungen (BxHxT):** 200 x 96 x 47 mm  
**Gewicht:** 0,65 kg

**Batterie:** vier Alkali Mignonzellen.  
**Batterie-Lebensdauer:** 25 Stunden typisch  
**Drei Jahre Gewährleistung**

### Lieferumfang

Zu jedem Kalibrator gehören:  
 Messleitungen, AC175 Messklemmen, ein Paar  
 Messleitungen mit stapelbaren  
 Schiebehülstensteckern, Benutzerhandbücher

### Bestellinformationen

Fluke 724 Temperaturkalibrator

### Empfohlenes Zubehör



C25



TL220-1



TL81A



80PK-25



80PK-3A

Fluke Connect™  
Digitalmultimeter  
Strommesszangen  
Elektrotester  
Batterietester  
Isolationsmessgeräte  
Erdungsmessgeräte  
Installationstester  
Gerätetester  
Digitalthermometer  
Wärmebildkamas  
Laser-Entfernungsmesser  
Messgeräte für die Luftqualität  
in Innenräumen  
ScopeMeter®  
Leistungsmessgeräte  
Visuelle Infrarot Thermometer  
Prozesskalibratoren  
Schwingungsmessgerät  
Strahlungsmessgerät  
Eigensichere Messgeräte  
Zubehör

**FLUKE**®

**Fluke.** Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Autorisierter System-Fach-Distributor / Händler :



TVW Meßtechnik GmbH  
Sammelweg 31  
32257 Bünde  
Fon: 05223 / 9277 - 0  
Fax: 05223 / 9277 - 40  
info@twvbuende.de  
www.twvbuende.de

