

Digital-Multimeter BENNING MM 1, MM 2, MM 3, MM 4

kompromisslose Sicherheit und Funktionsvielfalt

BENNING MM 1, MM 2 und MM 3

Qualität die überzeugt

- Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Präzise Strommessbereiche (200 µA und 2/20/200 mA) zur Ionisationsstrommessung am Gasbrenner und zur Prüfung der Opferanode im Warmwasserspeicher (Heizungs- und Klimatechniker) (MM 2/MM 3)
- Automatische und/oder manuelle Messbereichswahl
- Lieferung inkl. Gummiholster, Tasche, Batterie/n und Messleitungen

BENNING MM 4

mit Stromzangenauflauf

- Grundmessarten für Wechselstrom, Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Sichere Strommessung bis 300 A AC über aufsteckbaren Stromzangenadapter
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien, Messleitung und Messspitzen



Digital-Multimeter

	BENNING MM 1	BENNING MM 2	BENNING MM 3	BENNING MM 4
Anzeigeumfang	3200	2000	2000	4200
Grundgenauigkeit	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Spannung AC	1 mV - 600 V	100 µV - 750 V	100 µV - 600 V	1 mV - 600 V
Spannung DC	100 µV - 600 V	100 µV - 1000 V	100 µV - 600 V	1 mV - 600 V
Strom AC	–	0,1 µA - 20 A	0,1 µA - 20 A	0,1 A - 300 A
Strom DC	0,1 µA - 3,2 mA	0,1 µA - 20 A	0,1 µA - 20 A	–
Widerstand	0,1 Ω - 32 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 42 MΩ
Durchgang/Diode	• / •	• / •	• / •	• / •
Frequenz	–	–	1 Hz - 200 kHz	–
Kapazität	–	–	1 pF - 200 µF	–
Temperatur	–	–	–	–
Voltsensor	–	–	–	–
Schnittstelle	–	–	–	–
Software	–	–	–	–
Speicherfunktion	HOLD	–	–	HOLD
Dataloggerfunktion	–	–	–	–
Messverfahren	RMS	RMS	RMS	RMS
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Art.-Nr.	044027	044028	044029	044073
Empf. VK (€) *	81,50	96,70	121,90	139,90